

FICHE TECHNIQUE

	NORMES	PERFORMANCE
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		
 DIMENSIONS	EN ISO 24342	Lames: 1220 x 180 mm
 EPAISSEUR	EN ISO 24346	5M M
 WEAR LAYER	EN ISO 24340	0.55 MM
MÉTHODE DE POSE		Système-click
FINITION DE SURFACES		Revêtement PU + protégé avec de l'oxyde d'aluminium (anti-rayures) et technologie résistant aux taches.
NOYAU		Noyau insonorisant, robuste et étanche à l'eau
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
 CHANFREIN	MICRO	4 Cotes
 POIDS		10.80 kg/m ²
 NORMES	EN 649/ EN ISO 10582	/
 EN 685 / EN ISO 10874 - Commercial		33: Intensif commercial
 EN 685 / EN ISO 10874 - Simple		23: Intensif domestique
 CLASSE DE COMPORTEMENT AU FEU	EN 13501-1B	fl-s1
 RÉSISTANCE AU TÂCHES	EN 423	/
 SOLIDITÉ DES COULEURS À LA LUMIÈRE	EN ISO 105-B02	>6
 STABILITÉ DIMENSIONNELLE	EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0.10 %
 IMPACT ACOUSTIQUE - RÉDUCTION AU BRUIT	EN ISO 717-2/ EN ISO 140-8	ΔL _w = 19DB
 COMPORTEMENT ELECTRIQUE - TENSION CORPORELLE	EN 1815	/
 RÉSISTANCE SUITE À CHARGE CONSTANTE	EN 433 / EN ISO 24343-1	ss ≤ 0.1 mm
 CASTOR CHAISE - UTILISATION CONTINUE	EN 425 / ISO 4918	/
 RÉSISTANCE THERMIQUE	EN12667	<0.15 (m2K/W)
 RÉSISTANCE AU GLISSEMENT*	BS 7976-2:2002	Lames: Sec: 62, Mouillé: 50
RÉSISTANCE À L'USURE	EN 660-2	T
 RÉSISTANCE AUX CHOCS	EN13329	≥ 1200 mm
CLICK TENSION	Internal	200 N/5 cm
 GONFLEMENT	ISO 24336	/
 CHAUFFAGE PAR LE SOL	Convient à tous les systèmes de chauffage standard des sols en ciment.	Ne convient pas pour les films chauffants.
SUBSTANCES DANGEREUSES		
 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	French VOC Regulation (ISO 16000) A	+
 E1 FORMALDÉHYDE - HCHO ÉMISSIONS		EN14041
RÉGLEMENTATION - REACH		Sont conformes aux attentes de la Réglementation REACH.

* La résistance au glissement est mesurée sur le produit fabriqué en usine. La résistance au glissement peut être affectée par la contamination de la surface, l'utilisation et le maintien du produit.